



CLM



CLM (Card Lamination Module) GIẢI PHÁP LÝ TƯỞNG ĐỂ BẢO VỆ THẺ CỦA BẠN

Được phát triển bởi Evolis, CLM (Card Lamination Module) kết nối với máy in thẻ Primacy là một giải pháp hoàn hảo gồm in thẻ, mã hóa, bảo mật chống giả, cán màng bảo vệ thẻ được tích hợp tất cả trong một.

CLM cũng có thể hoạt động độc lập với tính năng cán màng từng thẻ một. Thẻ được ép từ CLM có thể sử dụng đến 10 năm và không thể làm giả được.

ĐẸ DÀNG SỬ DỤNG

- CLM được kết nối với máy in thẻ Primacy bằng hồng ngoại, tạo thành một hệ thống đơn lẻ. Không cần phải thay thế máy in. Dễ dàng lắp đặt để ghép nối với máy in Primacy. CLM có thể hoạt động độc lập và kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
- Cách lắp đặt phim trực quan dễ sử dụng, mọi giao tiếp giữa CLM và Primacy đều tự động.

ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT

- Quy trình in, mã hóa và cán màng bảo vệ diễn ra một cách tự động.
- CLM và máy in thẻ Primacy hoạt động song song và sản xuất lên đến 215 thẻ một mặt hoặc 110 thẻ hai mặt trong một giờ.

NHIỀU GIẢI PHÁP LỰA CHỌN

- Evolis cung cấp nhiều loại phim cán màng, có cả phim hologram chống giả.
- Chúng tôi có thể phát triển giải pháp cá nhân hóa phim cán màng theo yêu cầu dự án cụ thể.



Ứng dụng phim holographic chống giả



**KẾT NỐI CLM VỚI
MÁY IN THẺ PRIMACY**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- Cán một mặt hoặc hai mặt
- Tự động làm phẳng thẻ sau khi cán
- Hoạt động với máy in thẻ Primacy hoặc có thể hoạt động độc lập

HIỆU SUẤT

- Cán một mặt: 215 thẻ / giờ
- Cán hai mặt: 110 thẻ / giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THẺ

- Khay thẻ vào (của máy Primacy): 100 thẻ (loại 0,76mm - 30mil)
- Khay thẻ ra: 100 thẻ (loại 0,76mm - 30mil)
- Khay thẻ lỗi (của máy Primacy): 100 thẻ (loại 0,76mm - 30mil)
- Cán thẻ thủ công ở chế độ độc lập
- Độ dày thẻ: 0,76mm (30mil)
- Loại thẻ: PVC, Composite PVC, PET, polycarbonate (PC), special varnished.
- Kích thước thẻ: theo tiêu chuẩn ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm - 3.370" x 2.125")

CỔNG GIAO TIẾP

- Giao tiếp với máy in qua sóng hồng ngoại
- Cổng USB hoạt động ở chế độ độc lập

BẢO MẬT

- Hỗ trợ khóa bảo mật Kensington®

HIỂN THỊ

- Đèn LED kết nối máy in.
- Đèn thông báo trạng thái máy: Vệ sinh máy, hết phim,...

EVOLIS HIGH TRUST® FILMS/ CUỘN PHIM

Sử dụng phim Evolis High Trust® để tối đa hóa chất lượng và độ bền của thẻ in, tuổi thọ của đầu in và độ tin cậy của mô-đun CLM.

- Tự động nhận dạng phim
- Các loại phim:
 - Phim bảo vệ thẻ (0.5 - 1.0 mil): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Phim Hologram: (0.6 - 1.0 mil): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Phim dùng cho thẻ chip (0.5 - 1 mil): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Alternate clear patch 1.0 mil (full / mag cut): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Alternate clear patch 1.0 mil (smart cut / full): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Alternate clear patch 1.0 mil (smart cut / mag out): 600 mặt thẻ / cuộn
 - Clear varnish: 1200 mặt thẻ / cuộn
 - Continuous holographic varnish: 1200 mặt thẻ / cuộn
 - Registered holographic varnish: 1200 mặt thẻ / cuộn
 - Các loại phim khác theo yêu cầu.

TUY CHỌN

- Có thể ghép 2 mô-đun CLM với nhau để cán 2 mặt thẻ với 2 loại phim khác nhau.

PHẦN MỀM

- Evolis Premium Suite®.

GIẤY CHỨNG NHẬN

- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

- CLM:
 - Kích thước (Cao x Rộng x Dài): 269 x 205 x 370 mm (10.59" x 8.07" x 14.56")
 - Trọng lượng: 6 kg (13.22 lbs)
- Lắp với máy Primacy:
 - Kích thước (Cao x Rộng x Dài): 269 x 205 x 753 mm (10.59" x 8.07" x 29.64")
 - Trọng lượng: 10 kg (22.04 lbs)

BẢO HÀNH

- Bảo hành máy 3 năm.



HQ | EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com

LATIN AMERICA - Miami - evolislata@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com